

# AURELIS ROUND PTT

## Produktinformation

Eine Variante unserer Lautsprecher-Mikrofon-Kombination

- Große PTT-Taste auf der Vorderseite für einfache Bedienung
- Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen Lautstärkeregelung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch für harte Umgebungen
- Nexus-Anschluss für die Anbindung einer Vielfalt von Audio Zubehör
- Notruf-Taster auf der Oberseite für höchste Sicherheit



## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	115 mm x 70 mm x 25 mm
Farbe	schwarz
Gewicht	160 g
Einsatzbereich	- 20 °C bis + 70 °C
IP Schutzklasse	IP54

### MATERIAL

Materialbezeichnung	Bayblend T45 PG
RoHS	JA
REACH	JA
Entflammbarkeitsklasse	UL94-HB

### FRONT PTT TASTER

Abmessungen (D)	30mm
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Lebenszeit	≥ 1.000.000 Zyklen

### PTT TASTER - SEITE

Abmessungen (L x B x H)	30mm x 10 mm x 5 mm
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Lebenszeit	≥ 1.000.000 Zyklen

### MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	1,2 kΩ (1 kHz)
Frequenzbereich	50 HZ BIS 16 KHZ
Empfindlichkeit	-38 dB ± 3 dB (1 kHz)

### LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8 Ω (1 kHz)
Frequenzbereich	50 Hz bis 8 kHz

TD-AU-RND-A-112022-DE