

MU 2404/UMTS-LX

Kolineare 2 dB Auto-Funkantenne für das UMTS Band

(1900–2200 MHz)

Beschreibung

- Autofunkantenne für das UMTS Band (1900–2200 MHz).
- Kolinearer Edelstahlstrahler.
- 2 dB Gewinn im Vergleich mit einem $\frac{1}{4}$ λ Strahler
- Edelstahl-Antennenfuß (LX-Fuß) - professionelle Qualität in eleganter, schlanker Form.
- Speziell zur Dachmontage geeignet
- Mit FME-Anschluss versehen (ohne Kabel)
- Biegestück im Fuß zur Neigung des Strahlers (15° per Hand einstellbar).
- Einfache Montage von außen (18mm Ø Bohrung erforderlich).



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr.
MU 2404/UMTS-LX	130001274

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	MU 2404/UMTS-LX
Frequenz	UMTS band (1900 - 2200 MHz)
Antennentyp	Collinear mobile antenna
Polarisation	Vertical
Impedanz	50 Ω
Maximale Eingangsleistung	25 W
Gewinn (EIA RS-329-1)	2 dB

Mechanisch DE	
Materialien	Whip:Black-chromed stainless steel Black-chromed brass Mount:Stainless steel Cu-nite brass Environment-proof plastics
Kabel	FME-cable to be ordered separately
Installationsmoment	3.5 Nm max.
Farbe	Black
Höhe	180 mm / 7.09 in.
Gewicht	0.034 kg / 0.07 lb
Montage	18 mm dia. hole

