

2-Kanal 19" Koppelnetzwerk 3 HE

BESCHREIBUNG

- Kompaktes 2-Kanal Koppelnetzwerk im 19" Einschub, bestehend aus Hybrid-Sendercombiner, aktivem Empfängerverteiler, Bandpass- und Duplexfilter.
- Minimaler Platzbedarf im 19" Einschub - lediglich 3 HE.
- Kompatibel mit Kanalabständen ab 6.25 KHz.
- Serienmäßig mit Einzelisolatoren bestückt (Doppelisolatoren optional erhältlich).
- Serienmäßig für 2 Empfänger vorgesehen (4 Empfängeranschlüsse optional erhältlich).
- Sende- und Empfangsfrequenzen sind bei Bestellung anzugeben.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PRO-COM450-HDAR-2/l	210001739
PRO-COM450-HDAR-2/h	210001738
PRO-COM450-BHDAR-2/l (With black front plate)	210002344
PRO-COM450-BHDAR-2/h (With black front plate)	210002345
Accessories	
ADAPTOR AC/DC 12V EU	240000040
ADAPTOR AC/DC 12V UK	240000041

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-COM450-HDAR-2/...
Frequenz	l: 340 - 400 MHz h: 406 - 470 MHz
Max. Eingangsleistung	35 W (per channel)
Max. Tx-Tx-Abstand	2 MHz
Min. Duplex-Spacing	5 MHz
Einfügedämpfung Tx Path	< 5.0 dB
Impedanz	50 Ω
Ant-Tx-Isolierung	> 40 dB @ 25° C
Isolierung Rx-Rx	> 20 dB
Isolierung Tx-Tx	> 70 dB
VSWR	< 1.5:1
Stromaufnahme	500 mA @ 12 VDC
LNA-Geräusch-Figur	< 3.5 dB
Gewinn Rx	1 dB +/- 1 dB (factory set)
Anzahl der kanäle	2
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	N(f)
Abmessungen	19" x 3 HU x 400 mm (483 x 133 x 400 mm)
Gewicht	ca. 6.3 kg
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

ADAPTER AC/DC 12V EU



ADAPTER AC/DC 12V UK



MONTAGE



Alle Abmessungen in mm [in.]

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt PRO-COM450-HDAR-2/... die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU Richtlinie finden Sie unter:

</images/shop/catalog/pdf-for-catalogues/Declaration-of-Conformity-PRO-COM-HDAR.pdf>