

GP 160 B

Breitbandige, antistatische Groundplane Antenne für das 160 MHz Band

Beschreibung

- GP 160 B ist eine 0 dBd Breitband-Groundplane Antenne mit 3 Gegengewichtsstäben.
- Die Antenne ist durch die gesamte Bandabdeckung von 145-175 MHz universell einsetzbar.
- Atmosphärische Entladungen werden umgehend abgeleitet, da alle Metallteile an Masse liegen (die Antenne zeigt somit durch das Koaxialkabel einen DC-Kurzschluss).
- GP 160 B besteht aus korrosionsfestem Aluminium, das durch ein spezielles anodisiertes Verfahren eine sehr lange Lebensdauer erreicht.
- LW-SS-1 "Montagehalter und GP Adapter ist als Zubehör erhältlich.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
GP 160 B	100000107
Accessories	
LW-SS-1"	110000394
GP Adaptor	100000679

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	GP 160 B
Frequenz	Abdeckung : 145 - 175 MHz
Antennentyp	Groundplane, breitbandig
Max. Eingangsleistung	1000 W
Polarisation	Vertikal
Muster-Art	Omnidirektional
Öffnungswinkel 3 dB, horizontal	Omnidirectional
Impedanz	50 Ω
Gewinn	0 dBd (2.2 dBi)
VSWR	< 2.0:1
Bandbreite	30 MHz
Antistatischer Schutz	Alle Metallteile DC-geerdet (Stecker zeigt einen DC-Kurzschluss)
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	0.5 m tail of RG 213 terminated with an N-female connector
Materialien	Black anodized, corrosion-resistant aluminium
Farbe	Schwarz
Windbereich	0.046 sq. m
Windlast	58 N (160 km/h)
Höhe	ca. 720 mm
Gewicht	ca. 1.5 kg
Montage	On 38 mm dia. mast tube
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-35 °C to +70 °C

