

2-Band Maritimantenne für das maritime VHF Band sowie 900 MHz Mobilfunk (GSM, NMT-900)

BESCHREIBUNG

- Deckt die 155 – 162 MHz (Marine VHF) und 890 – 960 MHz (GSM bzw. NMT-900) Bereiche mit 0 dBd Gewinn je Band ab.
- Das 1" Montagesystem mit Drehverschraubung ist der Standard im Maritimbereich.
- Die vorhandene Antenne wird einfach getauscht - das Kabel im Mast kann weiter verwendet werden.
- Spart Platz und Gewicht im Masttop.
- Bessere Wirkung als zwei Antennen (oft zu dicht nebeneinander montiert - dadurch gegenseitige Störung ihrer Leistungen).
- Nur ein Kabel im Mast nötig - spart zusätzliches Gewicht. RG 213 wird wegen geringer Dämpfung auf beiden Bändern empfohlen.
- Die Antenne ist so hoch wie möglich und ungehindert von Metallteilen zu montieren.
- Optionale Bereichsweiche (Diplexer) Typ DIPX 225/330 zum gleichzeitigen Anschluss beider Funkgeräte am Mastkabel erhältlich.
- Diverse Montagehalterungen verfügbar (siehe unten).



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	CXL VHF/GSM
Frequenz	VHF Marine : 155 - 162 MHz GSM/NMT : 890 - 960 MHz
Antennentyp	Dualband Koaxialantenne
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Öffnungswinkel 3 dB, vertikal	80 °
Öffnungswinkel 3 dB, horizontal	Omnidirektional
Impedanz	50 Ω
Gewinn	VHF Marine : 2 dBi 0 dBd GSM/NMT : 2 dBi 0 dBd
Antistatischer Schutz	Alle Metallteile DC-geerdet (Stecker zeigt einen DC-Kurzschluss)
Mechanisch DE	
Anschlussstyp	N(f)
Materialien	Schutzrohr : polyurethan-beschichtetes Glasfaser Montagebeschlag : Messing, blank verchromt
Farbe	weiß (RAL 9003)
Windbereich	0.013 sq. m
Windlast	15 N (160 km/h)
Dia. Am Oberen Ende	8 mm
Dia. Am Unteren Ende	16 mm
Höhe	ca. 1100 mm
Gewicht	ca. 0.4 kg
Montage	Auf 1" RG (G1"-11) Wasserrohrgewinde oder MONTAGE auf optionalen Montagehalterungen (siehe unten). Drehverschraubung



Umwelt

Betriebstemperaturbereich	-30 °C to +70 °C
---------------------------	------------------

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
CXL VHF/GSM	110000127

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

FLG  G1"-11 (1" RG)	SMR 1  G1"-11 (1" RG)	SMR 2  G1"-11 (1" RG)	YA-Bracket  ø17	LW-SS-1"  G1"-11 (1" RG)
MariFix 1  1"-14 UNS	MariFix 2  1"-14 UNS ALSO NEED ADT	ADT  G1"-11 (1" RG) 1"-14 UNS	JPC 40 FME/58/FN Jumper cable  FME-N female	DIPX 225/330 

FME-SYSTEM ZUBEHÖR

FME-KABEL	
TYP	PRODUKT NR.
1 m FME	130000437
2 m FME	130000447
3 m FME	130000457
4 m FME	130000466
5 m FME	130000474
6 m FME	130000483
4 m FME-white	110000064
6 m FME-white	110000066
12 m FME-white	110000068
18 m FME-white	110000069

FME-ADAPTER	
TYP	PRODUKT NR.
FME-FME	130000583
FME-P (Verbinder)	130000565
FME-N	130000571
FME-FSMA (SMA-Buchse)	130000578
FME-BNC	130000566
FME-TNC	130000569
FME-UHF	130000572
FME-MUHF (Mini-UHF)	130000573
FME-EMUHF (Winkel-MUHF)	130000582
FME-EBNC (Winkel-BNC)	130000580
FME-ETNC (Winkel-TNC)	130000581
FME-SMA	130000577

Für weitere Informationen über unsere FME-Kabeltypen und FME-Adaptertypen vergleichen Sie bitte die Datenblätter unter Zubehör

