

Stahlbandantenne für tragbare Geräte im 2 m Band

BESCHREIBUNG

- Robuster, flexibler Stahlband-Antennenstrahler.
- Gewölbtes, selbstaufrichtendes Stahlbandmaterial.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales VSWR und optimale Leistung.
- Anschluss: N-male Stecker.
- Integrierte Anpassereinheit.



SPEZIFIKATIONEN

| Elektrisch DE         |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                | SB 2-1/2/138-160 MHz-N                                                                             |
| Frequenz              | 138 - 160 MHz                                                                                      |
| Antennentyp           | ½ λ Antenne für tragbare Anwendungen                                                               |
| Max. Eingangsleistung | 10 W                                                                                               |
| Polarisation          | Vertikal                                                                                           |
| Impedanz              | 50 Ω                                                                                               |
| Gewinn                | 0 dB (bezogen auf eine ¼ λ Portabelantenne)                                                        |
| VSWR                  | < 2.0:1 wenn die Antenne direkt auf dem tragbaren Gerät montiert wird                              |
| Bandbreite            | ≥ 20 MHz @ VSWR ≤ 1.5                                                                              |
| Mechanisch DE         |                                                                                                    |
| Anschlusstyp          | N(m)                                                                                               |
| Materialien           | Strahler : Witterungsbeständiger Kunststoff Rostfreier Bandstahl<br>N9m) Stecker : Cu-nite Messing |
| Farbe                 | Schwarz / blank                                                                                    |
| Höhe                  | ca. 830 mm                                                                                         |
| Gewicht               | ca. 0.145 kg                                                                                       |

BESTELLUNG

| Modell                    | Produkt Nr |
|---------------------------|------------|
| SB 2-1/2/138-160 MHz-N(m) | 140000241  |

TYPISCHE VSWR VERLAUF

