

Gummiantenne für tragbare Geräte im 2 m Band

BESCHREIBUNG

- Widerstandsfähige, konische, flexible Gummiantenne.
- Ungekürzter ¼ λ Strahler.
- Hohe Qualität in einem eleganten und schlanken Design.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales VSWR und optimale Leistung.
- Speziell für Motorola GP 300, GP 344, GP 360 und GP 388 (150 MHz band) usw. angepasst.



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	GA 2/...-GP 300
Frequenz	2 m Band, abgedeckt in zwei Modellen
Antennentyp	¼ λ Antenne für tragbare Anwendungen
Max. Eingangsleistung	100 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn	0 dB ((bezogen auf eine 1/4 λ Portabelantenne)
VSWR	< 2.0:1 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät
Bandbreite	≥ 20 MHz @ VSWR ≤ 2.5
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	1/4"-32 UNEF
Materialien	Stahldraht, in widerstandfähig. Gummi, ummantelt witterungsbeständiger Kunststoff schwarz verchromtes Messing Cu-nite Messing
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 450 mm
Gewicht	ca. 0.06 kg

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
GA 2/l-GP 300	140000119	144 - 164 MHz
GA 2/h-GP 300	140000114	155 - 175 MHz

TYPISCHE VSWR VERLAUF

